

Автоматические выключатели для защиты двигателей MS (ETI)



Донецьк, Україна

- возможность тестирования тепловой защиты, - защита от обрыва фаз, - 14 диапазонов тепловой защиты от 0, 1 А до 32 А (возможность регулировки)

Особенности: – возможность тестирования тепловой защиты,

- защита от обрыва фаз,
- 14 диапазонов тепловой защиты от 0, 1 А до 32 А (возможность регулировки),
- возможность блокировки замком,
- широкий спектр дополнительных аксессуаров.

Применение – Автоматические выключатели защиты двигателей предназначены для пуска и защиты электродвигателей небольшой мощности. Могут применяться как главный либо аварийный выключатель.

Технические характеристики: Номинальное напряжение изоляции U_i : 690 V
Номинальное коммутируемое напряжение UN: 230, 400, 500, 690V AC; 48V DC
Номинальный коммутируемый ток IN: 0, 1 – 32 А
Ток аварийного отключения: 11 – 13 IN
Вид нагрузки (до UN = 690 V): AC 3
Механический и электрический ресурс: 105 циклов
Рабочий диапазон температур: -20°C + 50 °C
Количество коммутаций max.: 100/час
Сечение подключаемых проводников: 0, 75 – 4 мм²
Рабочее положение: произвольное
Соответствие стандартам: PN-IEC 60947-3, VDE 0660

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Наумов Андрей

0988005035