# Установка статистического прокола (продавливания) грунта УСП-М

Донецьк, Україна

Высокоэффективная малогабаритная установка прокола грунта предназначена для прокладки различных видов подземных коммуникаций в дисперсных, упругих грунтах для футляров малых длин и диаметров. Оптимальное сочетание масса-габаритных характеристик, простота и экономичность в обслуживании, определяют УСП-М, как современную установку для статистического прокола, удовлетворяющую Ваши требования.
Установка позволяет выполнить бестраншейную прокладку: оптико-волоконных сетей, электрических кабелей и кабель связи, футляров для всех типов инженерных коммуникаций, водопровода, канализации, газопровода.
Работы проводятся методом статистического прокола в грунтах 1 - 3 категории под автодорогами, трамвайными путями, железнодорожными насыпями, болотистыми грунтами, лесными массивами и т.п. с последующей протяжкой кабеля или трубы ПНД или металлической.
Технические характеристики:
Длина прокалывания, до 25 метров
Максимальное прокалывающее и протягивающее усилие - 12, 4 Т.с
Диаметр начального прокола – 60мм
Диаметр расширения максимальный - 2 15мм
Ход штоков гидроцилиндра - 600 мм
Максимальное давление - 20 МПа
Габариты Д*Ш*В - 1400*350*350, мм
Масса без инструмента – 60 кг
Диаметр штанги – 45 мм
Длина штанги рабочая/полная -500/550мм
Масса штанги – 3, 5 кг.

Установка прокола УСП-М состоит из:
1. Нажимного гидравлического домкрата, обеспечивающего посредством штанг осевое продавливающее усилие на пилотный наконечник,
2. Бензиновой маслостанции - предназначенной для передачи мощности двигателя исполняющему гидроцилиндру путем создания избыточного давления жидкости в гидросистеме. Маслостанция оснащена экономичным, высоконадежным бензиновым двигателем, маслонасосом, гидробаком и такелажными приспособлениями.
3. Гидросистемы - позволяет гибко управлять работой установки, состоит из импортных комплектующих мировых производителей. Наличие аварийных и контролирующих компонентов позволяет безопасно выполнять работы в рациональных режимах.
4. Штанг, расширителей, инструмента и принадлежностей.

В Украине наиболее распространенный грунтовый фон представлен суглинками и глинами II и III категории прочности. Для этих грунтов характерно наличие воздушных пор, что обеспечивает их хорошую уплотняемость и относительно высокую прочность, которая обеспечивает устойчивость стенок скважины после прокола.


Дополнительная информация на сайте soildrill.com.

| | | |
|---|---|---|
| Price: **45 000 грн.** | Тип оголошення: Продам, продаж, продаю | Торг: неуместеннеуместен |
| **Абраменко Сергей** | **0950751109** | **Донецк, Университетская, 96** |