

## Приспособление для стыковой сварки пластиковых труб СС315



AvizInfo.com.ua

Донецьк, Україна

Приспособление для стыковой сварки пластиковых труб СС315 (пневматическое) + комплект насадок для диаметров 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280 мм

Наименование параметра

СС315

Диаметр труб, мм

110-315

Рабочий диапазон температур, С

100-300

Точность поддержания температуры электронагревателя после стабилизации температурного режима, С

+/-3

Угол сварки между осями свариваемых труб, град.

180

Усилие при сварке, кгс, не более:

660

Зазор между обработанными торцами труб, мм, не более:

0, 8

Смещение обработанных торцов труб по наружному диаметру, % от толщины стенки трубы, не более:

10

Ход подвижных хомутов, мм, не более:

200

Время выхода электронагревателя на режим, мин, не более:

20

Параметры сжатого воздуха

Давление, Мпа (кг/см<sup>2</sup>), не более:

Расход, л/мин, не более:

0.6(6)

2

Параметры питающей электросети

Напряжение, В, не более:

Частота, Гц, не более:

220

50

Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более:

Электродвигателя

AvizInfo.com.ua

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

1, 7  
3, 6  
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более:  
Приспособление для стыковой сварки без подставки, торцевателя, электронагревателя и блока управления:  
Подставка с торцевателем, электронагревателем и блоком управления:

890x630x440

415x485x700

Наименование параметра  
CC315  
Диаметр труб, мм  
110-315  
Рабочий диапазон температур, С  
100-300  
Точность поддержания температуры электронагревателя после стабилизации температурного режима, С  
+/-3  
Угол сварки между осями свариваемых труб, град.  
180  
Усилие при сварке, кгс, не более:  
660  
Зазор между обработанными торцами труб, мм, не более:  
0, 8  
Смещение обработанных торцов труб по наружному диаметру, % от толщины стенки трубы, не более:  
10  
Ход подвижных хомутов, мм, не более:  
200  
Время выхода электронагревателя на режим, мин, не более:  
20  
Параметры сжатого воздуха  
Давление, Мпа (кг/см<sup>2</sup>), не более:  
Расход, л/мин, не более:  
0.6(6)  
2  
Параметры питающей электросети  
Напряжение, В, не более:  
Частота, Гц, не более:  
220  
50

Price: **40 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Сергей ДАК**

**+380623453126**

**Полиграфическая 1**