

## Эмаль ПФ-133(ПФ-эмаль ПФ133)ПФ 133 грунт ХС\*010/ ХС-5226 для защиты подводной ча



Донецьк, Україна

Эмаль ПФ-133(ПФ-эмаль ПФ133)ПФ 133 грунт ХС\*010/  
ХС-5226  
для защиты подводной части корпусов судов неограниченного района плавания  
Тип

Эмаль ХС-5226 - материал одноупаковочный на основе винилового полимера, модифицированного эпоксидной смолой.

Рекомендуемое применение

Эмаль предназначена для защиты подводной части корпусов судов неограниченного района плавания.

Описание

Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали ХС-5226 толщиной не менее 100 мкм, нанесенной по антикоррозионному покрытию, обеспечивает защиту от обрастания в течение 2, 5 лет.

Эмаль ХС-5226 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия ..... однородное матовое

Цвет ..... коричневый

Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС ..... не более 3 часов

Доля нелетучих веществ:

- по массе ..... 75-79 %, масс.

- по объему ..... 47-51 %, об.

Теоретический расход на один слой  
..... 185-220 г/м<sup>2</sup>; 9, 8-8, 2 м<sup>2</sup>/л

Толщина одного слоя  
..... 50-60 мкм

Рекомендуемое количество слоев  
..... 2

Разбавитель

Растворитель Р-4 или ксилол в количестве не более 10 % от массы эмали.

Очиска инструмента

Растворитель Р-4 или ксилол.

Ннесение

Подготовка поверхности: Предварительное нанесение противокоррозионного лакокрасочного покрытия типа ЭП, ХС, СП.

Способы нанесения: Безвоздушным распылением, кистью.

Условия при наесении: Перед применением эмаль тщательно перемешать с помощью механических средств до достижения однородности по всему объему тарного места.

Подготовленную эмаль наносят на защищаемую поверхность безвоздушным распылением или кистью при температуре окружающего воздуха от минус 15 оС до 35 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС.

При необходимости, допускается разбавление эмали растворителем Р-4 или ксилолом в количестве не более 10 % от массы эмали.

Для промывки инструмента использовать растворители, указанные выше.

Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня.

Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить эмали при температурах от минус 25 оС до плюс 30 оС, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня изготовления.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали пф-139 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 383-2-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**