

Эмаль XB-1100*эмаль XB-1100* грунт ФЛ+03к* лак ЭП-730 Грунт-эмаль Normastic 405



Донецьк, Україна

Эмаль XB-1100*эмаль XB-1100* грунт ФЛ+03к* лак ЭП-730
Грунт-эмаль Normastic 405 AL (Нормастик 405 AL)

Назначение:

Грунт-эмаль Normastic 405 AL рекомендуется применять в качестве грунтовки и поверхностной краски для стальных поверхностей, обработанных способом пескоструйной очистки или при помощи стальной щетки в эпоксидных системах окраски по коррозионным категориям C2-C4, а также C5-I и C5-M.

Свойства:

Согласно рекомендуемым системам окраски и инструкции нанесенная краска, выдерживает постоянное воздействие воды, и различных химических растворов при их попадании на окрашенную поверхность в виде брызг, а также при погружении.

Состав:

Двухкомпонентная, пигментированная железной слюдой и алюминием, толстопленочная эпоксидная краска с малым содержанием растворителей. Применяется в качестве грунтовки и поверхностной краски. Краска содержит добавки, способные проникать в твердый слой ржавчины, препятствуя ее дальнейшему распространению.

Цвет:

Алюминиевый, алюминиевый с красноватым оттенком.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток

80 % от объема.

Содержание твердых веществ

1260 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

180 г/л

Соотношение смешивания:

Основная краска

Отвердитель

1 часть от объема

1 часть от объема

Рекомендации по применению:

Лед, бетон и цементные растворы, а также другие затвердевшие загрязнения удаляются с окрашиваемой поверхности при помощи щеток, скребков и других инструментов. Жиры и масла удаляются при помощи моющих растворов, содержащих щелочные, эмульсионные вещества или растворители (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN S012944-4).

Нанесение:

На ранее окрашенные поверхности грунт-эмаль Normastic 405 AL наносится на большинство практически используемых типов красок.

Грунтовая окраска - NORMASTIC 405 AL, NORMASTIC SE, EPOCOAT 21 PRIMER, EPOCOAT 21 HB Поверхностная окраска - NORMASTIC 405 AL, EPOCOAT 210, NORMADUR 50, NORMADUR 65 HS, NORMADUR 90 HS.

Разбавитель:

Растворитель ОН 17.

Расход:

Грунт-финиш Normastic 405 AL - толщина сухой пленки покрытия - 120 мкм; мокрой пленки - 150 мкм .

Меры предосторожности:

Воспламеняющаяся жидкость. Избегать вдыхания распыляемой краски. Использовать специально предусмотренную одежду, защитные перчатки и средства защиты для глаз и лица.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-416 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482