

Эмаль ХВ-1120*эмаль ХВ-1120* грунт ВЛ+02* лак ХВ-784 Грунт-эмаль Normastic 405



Донецьк, Україна

Эмаль ХВ-1120*эмаль ХВ-1120* грунт ВЛ+02* лак ХВ-784
Грунт-эмаль Normastic 405 (нормастик 405)

Назначение:

Грунт-финиш Normastic 405 рекомендуется применять в качестве грунтовки и поверхностной краски для стальных поверхностей, обработанных способом пескоструйной очистки или при помощи стальной щетки в эпоксидных системах окраски по коррозионным категориям C2-C4, а также C5-I и C5-M.

Свойства:

Краска Normastic 405 выдерживает постоянное воздействие воды, и различных химических растворов при их попадании на окрашенную поверхность в виде брызг, а также при погружении. Тускнеет под воздействием солнечных лучей.

Состав:

Двухкомпонентная, пигментированная железной слюдой и алюминием, толстопленочная эпоксидная краска с малым содержанием растворителей. Применяется в качестве грунтовки и поверхностной краски. Краска содержит добавки, способные проникать в твердый слой ржавчины, препятствуя ее дальнейшему распространению.

Цвет:

Алюминиевый, алюминиевый с красноватым оттенком.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток

80 % от объема.

Содержание твердых веществ

1260 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

180 г/л

Соотношение смешивания:

Основная краска

Отвердитель

1 часть от объема

1 часть от объема

Рекомендации по применению:

Лед, бетон и цементные растворы, а также другие затвердевшие загрязнения удаляются с окрашиваемой поверхности при помощи щеток, скребков и других инструментов. Жиры и масла удаляются при помощи моющих растворов, содержащих щелочные, эмульсионные вещества или растворители (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN S012944-4). Струйная очистка стальных поверхностей при атмосферном воздействии до степени Sa2 или очистка стальной щеткой до степени не менее St2. Струйная очистка при погружении до степени не менее Sa2 (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

Нанесение:

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

На ранее окрашенные поверхности грунт-финиш normastic 405 наносится на большинство практически используемых типов

красок. Грунтовая краска - NORMASTIC 405, NORMAZINC SE, EPOCOAT 21 PRIMER, EPOCOAT 21 HB Поверхностная краска - NORMASTIC 405, EPOCOAT 210, NORMADUR 50, NORMADUR 65 HS, NORMADUR 90 HS.

Разбавитель:

Для разбавления и очистки инструментов используется растворитель ОН 17.

Расход:

Грунт-финиш Normastic 405 - толщина сухой пленки покрытия - 120 мкм (6, 7 м²/л)/200 мкм; мокрой пленки - 150 мкм.

Меры предосторожности:

Воспламеняющаяся жидкость. Избегать вдыхания распыляемой краски. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Использовать специально предусмотренную одежду, защитные перчатки и средства защиты для глаз и лица.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-436 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482