

**Эмаль КО-168\* ТУ 6-02-900-74 10/КО-168(КО-168) краска  
КО168/эмалю ХВ-124\* 11)**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Донецьк, Україна

Эмаль КО-168\* ТУ 6-02-900-74 10/КО-168(КО-168) краска КО168/эмалю ХВ-124\*

11)Емаль КО-168 для зовнішньої забарвлення фасадів будівель і споруд, а також заґрунтованих металевих поверхонь. Емаль КО-168 призначена для зовнішнього фарбування фасадів будівель та споруд, заґрунтованих металевих поверхонь. Емаль КО-168 являє собою дисперсію пігментів і наповнювачів в модифікованому кремнійорганічеськой лаку. Спосіб застосування: емаль КО-168 ретельно перемішати, нанести на попередньо очищену поверхню пензлем, валиком або фарборозпилювачем в 1-2 шари з проміжною сушкою між шарами 15 хвилин, при температурі 20 0С.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**