

**Эмаль КО-8104: эмаль КО8104 эмаль 8104-КО-8104 эмаль КО-8104+
1)ТУ 2312-421-0576**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Донецьк, Україна

Эмаль КО-8104: эмаль КО8104 эмаль 8104-КО-8104 эмаль КО-8104+
1)ТУ 2312-421-05763441-2003

Суспензия наполнителей и пигментов в растворе полифенилсилоксановой смолы, модифицированной сополимером бутилметакрилата и метакриловой кислоты.

Покрытие на основе эмали КО-8104 устойчиво к воздействию воды, конденсата, минеральных масел, растворов солей и нефтепродуктов.

Эмаль КО-8104 используется для окраски асбоцементных, бетонных и металлических поверхностей, эксплуатируемых как в условиях открытой атмосферы, так и внутри помещений.

Эмаль применяется для противоударной и антикоррозийной защиты металлической кровли и металлоконструкций, железнодорожных цистерн, отопительных приборов, водопроводов, трубопроводов, дымовых труб, деталей разнообразных двигателей, оборудования химических заводов, выхлопных систем автомобилей.

Эмаль КО-8104 марки А выдерживает нагрев до 400 °С, марки Б - до 600 °С.

Перед нанесением эмали поверхность необходимо очистить грязи и ржавчины. При необходимости разбавить эмаль растворителем Р-646, ксилолом или сольвентом до рабочей вязкости. Наносить распылителем, валиком или кистью.

Режим сушки: 2 часа при температуре плюс 18 - 22 °С; 0, 5 часа при температуре плюс 148 - 152 °С.

Отправляем новой почтой, деливери.

отдел сбыта (04438-32482); (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 –Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482