

**Эмаль КО-8111: эмаль ХВ16 эмаль 16-ХВ-16 эмаль ХВ-16+ 1)ТУ
2312-001-5954798-2003**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Донецьк, Україна

Эмаль КО-8111: эмаль ХВ16 эмаль 16-ХВ-16 эмаль ХВ-16+
1)ТУ 2312-001-5954798-2003

Назначение: жаропрочная термостойкая эмаль КО-8111 предназначена для окраски различного типа металлических конструкций (паропроводы, нефтепроводы, детали двигателей и выхлопных систем и т.п.), подвергающихся воздействию высоких температур от -60°C до +600°C и агрессивных сред: растворов солей, масел, блуждающих токов, нефтепродуктов, ионов хлора. Эмаль КО-8111 может применяться как краска для печей и каминов.

Цвет: серебристо-серый, (выпускаются также цветные эмали КО-8111).

Применение: эмаль КО-8111 наносится распылением на предварительно очищенную поверхность, допустимо применять частичную обработку поверхности в тех случаях, когда предшествующее покрытие прочно сцеплено с подложкой, не имеет признаков коррозионного поражения и степень его разрушения не достигает 20%. Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать. Разбавители: ксилол, сольвент или растворитель 646. Разрешено нанесение эмали КО-8111 при температуре до -20°C по сухой поверхности.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Цвет пленки эмали - в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами;

Внешний вид пленки эмали - ровное, однородное, матовое или полуматовое покрытие;

Массовая доля нелетучих веществ, % - для цветных эмалей 45+4;

-для серебристо-серой - 38+4;

Отправляем новой почтой, деливери.

отдел сбыта (04438-32482); (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 –Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482