

## Станок для рихтовки железных дисков



AvizInfo.com.ua

Донецьк, Україна

Станок предназначен для рихтовки дисков колес автомобилей размерами:

- диаметром от 12 до 20 дюймов (305-457);
- по ширине от 4,0 до 8,0 дюймов (100-203, 2 мм);
- толщиной не более 3,0 мм.

Станок позволяет восстановить профиль посадочных мест под установку шины, устранить эллипсность, радиальное и осевое биение диска автомобильного колеса без приложения значительных физических усилий.

Рихтовка производится методом одновременной или последовательной двухсторонней прокатки наружной и внутренней части диска стационарными и поворотными роликами.

На станке предусмотрена установка резца для подрезки кромки диска. Установка диска на шпинделе станка осуществляется на отверстия крепления, что позволяет производить рихтовку по схеме закрепления колеса на ступице автомобиля.

В комплектацию станка входят две планшайбы с пазами количеством 4, 5, 6 штук под крепежные отверстия дисков количеством 4, 5, 6 штук соответственно.

Вращение диска осуществляется от трехфазного электродвигателя через клиноременную передачу и червячный редуктор Ч 100.

Гарантия - 24 месяца

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Михневич Олег**

**+380677559294**