

Станок для рихтовки литых дисков



Донецьк, Україна

Станок предназначен для рихтовки дисков колёс автомобилей:

-диаметром от 12 до 24 дюймов;

-по ширине от 4 до 10 дюймов.

Станок позволяет восстановить профиль посадочных мест под установку шины устранить эллипсность радиальное и осевое биение диска автомобильного колеса без приложения значительных физических усилий.

Рихтовка диска производится с помощью гидроцилиндра устанавливаемого в один из упоров предусмотренных на станке и управляемый рукояткой гидрораспределителя. Место рихтовки на диске предварительно необходимо подогреть горелкой (со станком не поставляется).

На станке предусмотрен резец позволяющий обрабатывать диск после сварки рихтовки.

Установка диска на шпинделе станка осуществляется на отверстия крепления к ступице автомобиля.

Вращение шпинделя станка осуществляется от трёхфазного двигателя через клиноременную передачу.

Технические характеристики

Высота, мм - 1280

Вес нетто, кг, не более - 360

Длина, мм - 1100

Потребляемая мощность max, кВА - 2*1, 5

Ширина, мм - 600

Частота вращения вала, об/мин - 280

Гарантия - 12 месяцев

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Михневич Олег

+380677559294