

Станок для намотки катушек с рядовой раскладкой провода



Донецьк, Україна

РЯД-02 Станок для намотки катушек с рядовой раскладкой провода

В станке используется метод намотки провода на вращающийся каркас. По требованию Заказчика станок может быть оснащен различными сменными устройствами.

Станок оснащен микропроцессорной системой управления, электронным регулированием скорости шпинделя, модульной конструкцией.

Технические данные и характеристика станка:

Наименование параметра Норма

1. Частота вращения шпинделя максимальная C^1 180

1.1. Скорость намотки C^1 , не менее (частота вращения шпинделя)

1 ступень 0...135

П ступень 0...33, 3

с дополнительным приводом 0, 175...5, 0

2. Максимальный крутящий момент, Н.м. не менее

1 ступень (при скорости намотки, C^1 , 10...135) 0, 4

П ступень (при скорости намотки, C^1 , 1...23) 2, 9

с дополнительным приводом (при скорости намотки, C^1 , 0, 175...5, 0) 13, 0

3. Наибольшее число одновременно наматываемых катушек, шт. 5

4. Диапазон диаметров наматываемых проводов, мм 0, 01...1, 7

5. Масса станка, кг $180 \pm 2, 0$

6. Максимальный диаметр наматываемых катушек, мм 240

7. Ширина намотки, мм 0, 2...200

9. Потребляемая мощность, кВт, не более 0, 8

10. Габаритные размеры станка без смоточно-натяжных устройств

-высота, мм 330

-ширина, мм 750

-длина, мм 1200

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Корнилевич Владимир

(03344)4-04-04

ул. Луцкая,25