

## Эмаль ПФ-218ГС, (ПФ-218ХС), эмаль ПФ-115, ПФ-139 МР от ИЗГОТОВИТЕЛЯ



AvizInfo.com.ua

Донецьк, Україна

Эмаль ПФ-218ГС, (ПФ-218ХС), эмаль ПФ-115, ПФ-139 МР от изготовителя

Эмаль ПФ-218

ГОСТ 21227-93

Эмаль представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и антипиренов в пентафталевоом лаке с добавлением органических растворителей.

Эмаль применяется для окраски судовых помещений, приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности - ПФ-218 ХС (холодной сушки) - для окраски внутренних жилых, служебных и специальных помещений судов неограниченного района плавания, ПФ-218 ГС (горячей сушки) - для окраски наружной поверхности приборов, механизмов и оборудования, нагреваемых в процессе эксплуатации до температуры не выше 100 °С и устанавливаемых в указанных помещениях. Допускается применение светло-серой эмали ПФ-218 ГС для окраски внутренних жилых и служебных помещений с режимом холодной сушки.

Узнать цены или купить ЛКМ Вы можете, связавшись по тел. отдел сбыта (062) 341-04-98, 341-04-97, 341-18-70, 341-04-96 (062)340-14-47, 341-18-09 моб.095-422-01-09 - Елена Владимировна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**