

Биоагрузка для септиков

Донецьк, Україна

Купити биоагрузку для биофільтра УЗВ, очисних споруджень і септиків.

Биоагрузка предназначена для очищения воды от нитритов и нитратов, путём их переработки и окисления при помощи выращиваемых на поверхности биоагрузки бактерий. Биоагрузка является эффективным решением для фильтрации воды в биофильтрах УЗВ, очисных сооружений и септиков. Биоагрузка для септиков очень проста в использовании и не требует ухода.

Биоагрузка для септиков Fishmatik тонущая может применяться и для очистки сточной и питьевой воды.

Биоагрузка для септиков имеет большую рабочую поверхность и небольшую стоимость, что делает её выгодным решением для применения в УЗВ и очисных сооружениях. Биоагрузка для биофильтра подойдёт как для новичков, так и для профессионалов. Например, при увеличении посадки рыбы не нужно будет увеличивать объём биофильтра, а достаточно поменять вид биоагрузки.

Для наиболее эффективной работы биологического фильтра, требуется постоянная аэрация воды в биофильтре.

Оборудование для аэрации (диффузоры, бловера, воздуходувки), вы также можете купить у нас по наиболее выгодной цене.

Биоагрузка для септиков, применение:

- Высокое содержание аммиака в рыбоводных системах УЗВ и СОВ;
- В аквариумных системах, биофильтры на данной биоагрузке применяются от садовых прудов до океанариумов;
- В биологической очистке сточных вод и на очисных сооружениях высокой продуктивности также применяется наполнитель для биофильтров Fishmatik

Биоагрузка для биофильтра септиков имеет отличную механическую стабильность и безопасен для всех гидробионтов.

Характеристики загрузки для биофильтра септиков:

- ☒ Плотность наполнителя Fishmatik для биофильтрации - от 0.94 до 1.1 по требованию заказчика
- ☒ Общая площадь поверхности загрузки для биофильтра - до 440 м²/м³
- ☒ Защищенная площадь поверхности биоагрузки - до 350 м²/м³

Price: **1 550 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Андрей Хапалюк

+38 099 766-73-84